



VIEIR®

Инструкция по эксплуатации



Термоманометры

Комбинированные приборы для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах отопления, водоснабжении, бойлерах, паровых котлах и т.д.

Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет две шкалы — давления и температуры. Прибор комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы

Диаметр корпуса, мм : 80

Класс точности: 2,5

Диапазон показаний температур, °С: 0...120

Диапазон показаний давлений, МПа: 0...0,6 / 1

Диапазон рабочих температур, °С:

Окружающая среда: -60...+60

Измеряемая среда: до +150

Корпус : IP40, сталь 10, цвет черный

Кольцо: Хромированная сталь 10

Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм, клапан: Медный сплав

Циферблат:

Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления

Стекло: Минеральное

Штуцер манометра: Медный сплав

Шток термометра:

Медный сплав или нержавеющая сталь 08Х18Н10

Присоединение: Осевое или радиальное

Резьба присоединения: G1/2 (на клапане)

Техническая документация:

ТУ 4212-001-4719015564-2008

ГОСТ 2405-88